

# FAST<sup>®</sup> SILIKON

## Silikonfarbe für Außenbereiche



### ANWENDUNGSBEREICH

**FAST SILIKON** ist eine matte, zur Anfertigung dauerhafter Außenanstriche bestimmte Wassersilikonfarbe von hoher Qualität, die sich für alle Untergründe wie Zementkalkputz, Zement- und Dispersion-schmuckputz, Beton, Sandstein, Ziegel u. ä. eignet.

### EIGENSCHAFTEN

**FAST SILIKON** basiert auf einem Bindemittel in Gestalt von Wassersilikon und Acryldispersion und bildet eine stark mit dem Untergrund verbundene Schicht, die zugleich eine vollkommene Durchlässigkeit des Wasserdampfes aufweist. Die Farbe **FAST SILIKON** charakterisiert sich durch Wetterfestigkeit, starkes Deckvermögen und hohen Weißgrad. Die Wassersilikon dispersion, das Hauptbindemittel in der Farbe **FAST SILIKON**, verursacht eine hohe Hydrophobie und Schmutzfestigkeit. Es besteht die Möglichkeit, nach FAST COLOR SYSTEM zu färben. Sie enthält Inhaltsstoffe, die die Entwicklung von Algen und Schimmelpilzen auf der mit der Farbe bedeckten Fläche verhindern.

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Sprünge und Mängel müssen repariert und gefüllt werden. Man soll die Farbe auf feste, kompakte Untergründe auftragen. Die zum Anstreichen bestimmten Flächen soll man gründlich entstauben und mit Wasser

# FAST<sup>®</sup> SILIKON

## Silikonfarbe für Außenbereiche

abwaschen. Die besonders absorptiven und abfallenden Untergründe sollen mit dem Mittel FAST GRUNT SIL bis zur Erlangung entsprechender Absorptions- und Tragfähigkeit einmal oder zweimal grundiert werden. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden: » Zement und Zement- und Kalkputz (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%) » Beton (nach mind. 28 Tagen und bei Feuchtigkeit nicht höher als 4%), » dünnschichtiger Mineralputz oder Polymermineralputz FAST (nach 14 Tagen).

### VORBEREITUNG UND ANWENDUNGSWEISE

Vor der Anwendung gründlich mischen. Bei der ersten Schicht kann man das Produkt bis zu 5% mit Wasser verdünnen. Die zweite Schicht ohne Verdünnung auftragen. Man kann die Farbe mit einer Walze, Spritzapparat oder eventuell mit einem Pinsel auftragen. Während der Verarbeitung die Witterungsverhältnisse beachten, d. h. direkte Sonneneinwirkung und zu hohe Luftfeuchtigkeit von über 75% vermeiden. Die Lufttemperatur während der Arbeiten und in der Trocknungszeit soll zwischen +5°C und +25°C betragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Man soll nächste Schichten nach dem Ablauf von mindestens 4 Stunden auftragen. Zusätzliche Ausführungsanweisungen: » Vor der Anwendung stellen Sie sicher, dass der Farbton mit der Bestellung übereinstimmt. Etwaige Reklamationen werden nach der Anwendung nicht anerkannt. » Um einen Tonunterschied auf einer architektonischen Fläche zu vermeiden, sollen die Arbeiten ohne Pause durchgeführt werden. Um die Farbunterschiede auf einer Fläche zu vermeiden, sollen die Eimerinhalte vermischt werden. » Bis der Putz ganz trocken wird, soll er vor ungünstigen Wetterumständen mit den auf den Rüstungen montierten Abdeckungen geschützt werden. » Es sollen die allgemeine Wandfarbentechnologie eingehalten werden.

### AUFBEWAHRUNG

In hermetisch verschlossenen Verpackungen, trocken, bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern und befördern. Das Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf der Verpackung.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

# FAST<sup>®</sup> SILIKON

## Silikonfarbe für Außenbereiche

### TECHNISCHE DATEN

Basis:

Silikonharz- und Acrylstyrol dispersion mit Zusatz von Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten

### WARNUNG

Während der Arbeit Augen- und Hautkontakt vermeiden! Beim Augenkontakt die Augen gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt kontaktieren! Die verschmutzte Haut sofort mit viel Wasser abspülen. Vor Kindern schützen!

letzte aktualisierung: 24-11-2020