

Fast 1111



umweltfreundliche Acryllatexinnenfarbe

Anwendungsbereich

FAST 1111 ist eine Acryllatexfarbe, die für dekoratives Streichen von Wänden und Decken in trockenen Innenräumen bestimmt ist. Wegen ihrer Optik eignet sie sich besonders gut für den Einsatz in Wohnungen, Büros, Konferenzräumen und öffentlichen Gebäuden. Sie kann sowohl beim Streichen neuer als auch sanierter Zement-, Kalkzement-, Kalk-, Gips- oder Betonputze, Gipskartonplatten sowie von Untergründen, die früher mit Dispersionsfarben gestrichen wurden, eingesetzt werden.

Eigenschaft

FAST FAST 1111 ist eine Acryllatexfarbe, die auf Basis wässriger Acryldispersion mit Zusatz von Mineralzuschlagstoffen und Pigmenten hergestellt wird. Sie verfügt über ausgezeichnete Deckeigenschaften und eine sehr hohe Haftfähigkeit, sowohl an Mineraluntergründen als auch an Dispersionsfarbenstrichen. Die Farbe bildet einen dauerhaften, matten Anstrich mit einer hohen Wasch- und Scheuerbeständigkeit. Sie tropft nicht und hat nur einen leichten Geruch. Sie kann auf Wunsch gemäß FAST COLOR SYSTEM gefärbt werden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Fett und Staub sein. Risse und Mängel müssen ausgebessert und verspachtelt werden. Die Farbe auf feste und dichte Untergründe auftragen. Die zu streichenden Flächen gründlich abstauben und anschließend mit Wasser spülen. Mit Kalkfarbe gestrichene Wände und nicht feste Untergründe abspülen und anschließend mit FAST GRUNT G grundieren. Gipskartonplatten und saugfähige Untergründe auf Gips- oder Dolomitbasis sind unbedingt mit FAST GRUNT U grundieren. Die Farbe kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden: -Zement- und Zementkalkputze (frühestens 28 Tage nach Auftragung und bei einer der Feuchtigkeit von maximal 4%), grundiert mit FAST GRUNT G oder FAST GRUNT U -Beton (frühestens 28 Tage nach Auftragung und bei einer Feuchtigkeit von maximal 4%), grundiert mit FAST GRUNT G oder FAST GRUNT U -Gipsuntergrund (bei einer Feuchtigkeit von maximal 1%), grundiert mit FAST GRUNT G oder FAST GRUNT U.



Technische Daten

Basis	Wässrige Acryldispersion mit Pigmenten
Farbe	Matt
Dichte	ca. 1,5 kg/dm
Trocknungszeit	mindestens 2 Stunden, weitere Schichten frühestens nach 4 Stunden
Untergrund umgebungs temperatur	+5°C bis +25°C
Bestaendigkeit scheuern	Art I (gemäß PN-C-81914:2002), Klasse II (gemäß PN-EN- 13300:2002)

Normen

Hergestellt gemäß PN-C-81914:2002 und PN-EN 13300:2002 Aktuelles Hygienezertifikat.

Gebrauch

Vor Gebrauch den Verpackungsinhalt gründlich umrühren. Grauen oder dunklen Untergrund vor Streichen mit bunter Farbe mit der weißen Farbe FAST 1111 streichen. Die Farbe für die erste Schicht mit 10 % Wasser verdünnen, die Farbe für die zweite Schicht nicht verdünnen. Aufgrund der Farbstabilisatoren zur Vermeidung von Schlieren ist die Verdünnung dunkler Farben mit Wasser nicht empfehlenswert. Zwei Schichten der Farbe mit Farbroller, im Spreizverfahren oder ggf. mit Pinsel auftragen. Während der Arbeiten und Trocknung sollte die Umgebungstemperatur bei +5 °C bis +25 °C liegen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Es wird empfohlen, weitere Schichten frühestens nach 4 Stunden aufzutragen. Die allgemeine Technik des Auftragens von Wandfarben befolgen. Um unterschiedliche Farbtöne innerhalb einer architektonischen Fläche zu vermeiden, die Arbeiten ohne Unterbrechung ausführen und Farben aus derselben Produktionscharge nach vorheriger Mischung in einem großen Behälter verwenden.