



Fast Uni Level

Selbstnivellierende Ausgleichsmasse, Klasse CT-C25-F7 für Schichten von 3 bis 30 mm



Anwendungsbereich

FAST UNI-LEVEL ist für die Ausführung von dünn-schichtigen Ausgleichsausgüssen mit einer Stärke von 3 bis 30 mm auf Beton-, Zement- und Anhydritböden vor der Verlegung von Bodenbelägen aller Art, wie z.B. Fliesen und PVC, Parkett, Paneelen, Teppich und Kork, Terrakotta und anderen, bestimmt. Verwendung im Innenbereich, in Räumen, die keiner ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt sind: in Lagern, Werkstätten, Produktionshallen, Dachböden, Nebenräumen usw.

Eigenschaft

FAST UNI-LEVEL ist ein selbstnivellierender Fußboden mit durchschnittlicher Schicht, der aus der trockenen Mischung aus Portland- und Schmelzzement, Sand, Zuschläge und Beimischungen hergestellt wird. Nach der Vermischung mit Wasser bildet er eine sich leicht verteilende selbstvergießende Masse. Er kann manuell oder maschinell ausgegossen werden. Nach der vollständigen Bindung weist der Fußboden eine volle Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit auf.

Vorbereitung

Der Untergrund soll stabil, tragend sein, entsprechend gelagert werden und frei von Verunreinigungen, die die Haftfähigkeit des Fußbodens beeinträchtigen könnten, d.h. frei von Fett, Staub, Bitumen usw., sein. Alle brüchigen und abschälenden Schichten, Überreste der Anstriche und Klebstoffe sollen entfernt werden. Schrecksrisse sollen ausgebreitet, abgeaugt und mit H,5' GRUNT U grundiert werden. Kleine Unreinigkeiten sollen mit Ausgleichmörtel FAST SUPER ergänzt werden. Schwache Untergründe sollen mit dem Grundpräparat FAST GRUNT Gverstärkt werden. Mindestens 24 Stunden vor dem Ausguss sollen die Untergründe, deren Nässeaufnahmevermögen II