

FAST® U

Universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden



a **ROCKWOOL** company



ANWENDUNGSBEREICH

FAST GRUNT U ist ein gebrauchsfertiges Präparat, das zum Grundieren und Ausgleichen der Aufnahmefähigkeit auf verschiedenen Flächen angewendet wird. Es eignet sich ausgezeichnet auf Beton-, Porenbetonuntergründen, Zement-, Zementkalk-, Gipsputzen und Gipskartonplatten im Innen- und Außenbereich der Gebäude. Es verschafft ausgezeichnete Basis für Untergründe von Farben, Tapeten, Spachtelmassen, Klebe- und Ausgleichmörtel, Zementfußböden. Es erhöht die Haftfähigkeit der Endmaterialien auf dem Untergrund und begrenzt den Staubgehalt.

EIGENSCHAFTEN

Das Produkt **FAST GRUNT U** ist feuerfest, wasserverdünnbar, geruchlos, ökologisch, frei von Lösemitteln. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden, es festigt den Untergrund, verringert die Saugfähigkeit und den Farbverbrauch. Es ist dampfdurchlässig.

VORBEREITUNG

FAST GRUNT U ist auf allen trockenen, freien von undurchlässigen Farbanstrichen sowie staub-, wachs-, fett-, öl-, schmierfreien Untergründen anzuwenden.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] U

Universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

GEBRAUCH

Das Präparat ist mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzen bei der Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C auf den Untergrund aufzutragen. Um sehr saugenden oder zerstörten Untergrund zu festigen, ist er mit dem Tiefgrundierkonzentrat FAST GRUNT G zu grundieren. Die grundierte Fläche ist nach 24 Stunden nutzungsfertig. Beim Hautkontakt die Haut mit Wasser abspülen.

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] U

Universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

TECHNISCHE DATEN

Basis	Dispersion des feinmolekularen Acrylharzes
Dichte	ca. 1,0 kg/dm ³
Untergrundtemperatur	von +5°C bis +25°C
Trocknungszeit	ca. 4 Stunden

PACKUNGSGRÖßE

2 kg-, 5 kg-, 10 kg- Behälter Palette: 480 kg in Behältern je 2 kg (240 St.)
540 kg in Behältern je 5 kg (108 St.) 360 kg in Behältern je 10 kg (36 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß: PN-C-81906:2003. Das Produkt besitzt das aktuell hygienische Attest.

WARNUNG

Während der Arbeit soll man den direkten Kontakt mit der Haut vermeiden und die Augen schützen. Im Falle des Kontaktes mit den Augen, waschen Sie die Augen sofort reichlich mit Wasser aus und lassen Sie sich durch den Arzt beraten. Die verschmutzte Haut waschen Sie sofort mit viel Wasser aus. Vor Kindern schützen

letzte aktualisierung: 24-11-2020

FAST[®] U

Universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

ZU BEACHTEN

Der in der Katalogkarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und die Gebrauchsanweisung des Produktes entbinden den Ausführenden nicht von der Pflicht, die Arbeiten nach den Baukunst- und Arbeitsschutzmaßnahmen auszuführen. P. W. FAST garantiert und haftet für hohe Qualität des Produktes, hat allerdings keinen Einfluss auf seine Gebrauchsweise und Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird. Alle technischen Daten wurden unter üblichen Bedingungen gemessen, d.h. bei der Temperatur von 20°C und der Luftfeuchtigkeit von 60%. Unter sonstigen Bedingungen als die obigen können manche Parameter Veränderungen erleiden, d.h. sinken oder zunehmen.

letzte aktualisierung: 24-11-2020