

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FZ102, FZ103**
2. Vorgesehene Verwendung(en): Dank seiner Eigenschaften eignet sich der Klebemörtel **FAST GB1** ausgezeichnet zum Mauern von Wänden aus Porenbeton-Blocksteinen und Silikaten.
3. Hersteller: **P.W. FAST Sp. z o.o., ul. Folszowa 112, 65-751 Zielona Góra, Polen.**
4. Autorisierter Repräsentant: **nicht zutreffend.**
5. System/e zur Bewertung: **System 2+.**
6. a) Harmonisierte Norm: **PN- EN 998-2:2012.**

Technisches Bauinstitut Prüfungsstelle Nr 1488
Prüfungsbericht: Zertifikat ZKP ITB 1488-CPD-0040

b) Europäisches Bewertungsdokument: nicht zutreffend.
 Europäische technische Bewertung: nicht zutreffend.
 Technische Bewertungseinheit: nicht zutreffend.
 Notifizierte Stelle/n: nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale	Leistung: PN-EN 998-2:2012
Brandverhalten	A1
Gefährliche Substanzen	Siehe technisches Merkblatt (MSDS)
Druckfestigkeit	Kategorie M10 > 10MPa
Anfangsdruckfestigkeit	≥0,3
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,4 [kg/(m ² min ^{0,5})]
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ 15/35
Die Dichte des ausgehärteten Mörtel in trockenem Zustand	> 1300 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	λ0,83W/mK
Haltbarkeit	Nach 25 Zyklen Festigkeitsabnahme zu 40%, Gewichtsverlust zu 5%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Paweł Korzeniewski
Geschäftsführer



Eugeniusz Pytkowski
stellvertretender Geschäftsführer

Zielona Góra, 21.11.2014



P.W. FAST sp. z o.o.
 tel. +48 68 328 62 00
 fax +48 68 328 62 05
 www.fast.zgora.pl

ul. Folszowa 112
 65-751 Zielona Góra
 Polska / Poland
 biuro@fast.zgora.pl